



Акционерное общество "Тамб.Трубо" - дочерний завод "ТМ-ПО" ИНН 1650233685, 423800, Татарск
 Дом № 38, тел.: +7 (8552) 21-40-00, факс: 40702810326240000890, в банке ФИЛИЯЛ БАНКА ВТБ (ПАО) ВТБ Н/О
 301018102000000000537

асп. Набережные Челны г. Моторная ул.
 : НОВГОРОДЕ. БИЖ 042202837, в/с

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 648

№8/16471 от 24.11.2016 г.

31.01.2018

ООО «УТМ»

Заказ (поговор)
 Дата выдачи:
 Трулополучатель:
 Станция назначения:

№ п/п	Обозначение профиля	Кол-во, шт	Длина, м	Масса, т.	Номер плавки	Химический состав в %											Врем. сопр. Н/мм2	Пред. тек. от. Н/мм2	Отн. удл. %	Ударная вязкость Дж/см2							Стар. вни	опл. изгиб
						C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	AS	N	18				19	20	21	22	23	24	25		
1	Профиль стальной пнугый замкнутой сварной ст3сп5 120x120x4,0 ГОСТ 30245-03 Мерная 12м	45	12м	7,695	272 827	16	27	46	10	10	3	5	3	5	5	482	369	32,6	151	102							87	УД
2	Профиль стальной пнугый замкнутой сварной 09Г2С-12 200x200x6,0 ГОСТ 30245-03 Мерная 12м	29	12м	12,465	174 084	7	67	2	14	16	19	2	5	4	6	550	430	32									97	УД
3	Профиль стальной пнугый замкнутой сварной 09Г2С-12 200x200x6,0 ГОСТ 30245-03 Мерная 12м				327 155	10	64	5	14	11	16	5	4	6	2	530	415	32									90	УД

Примечание. Продукция полностью соответствует требованиям настоящего ГОСТа.
 При проверке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
 Химический состав и механические свойства даны на основании сертификатов качества завода-изготовителя металлопродукта.
 Товар отгружен по теоретическому весу.

Распределитель работ ОСМ
 (подпись, штамп) Яхина Р.Ю. (ФИО)

