



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификация по ISO 9001:2008
Сертификат №RU228098Q-U

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 4604190

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения:

Наименование продукции: ГОСТ 6240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди- тита	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
057561078	35004	18.03.2016		16, 4500486851	1	1	77762		01		29	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. гоч.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
15	003	535-2005	160672	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР №П А	A				6000	М/Д	1	1	1.59
16	003	535-2005	960595	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР №П А	A				6000	М/Д	1	1	4.49

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 15,16; НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ С НАДЕЖНОСТЬЮ 0.95 - 15

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			M с M с
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ_T	σ_B	δ_5	ψ	Темп °C	мех. стар.	Дж/см2		хол. изг.	осадка хол.	гор.	

15	160672		0.21	0.08	0.60	0.022	0.028	0.06	0.03	0.05	0.004	316.0	438.0	26.0		-20	78.0	87.0	УД			
			0.007							0.33					-20	78.0	87.0					

16	960595		0.19	0.08	0.49	0.024	0.021	0.04	0.02	0.05	0.004	260.0	430.0	28.0		-20	82.0	135.0	УД			
			0.004							0.29												



Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензии

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1