

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2008
Сертификат №RU228098Q-U

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7502882

Грузоотправитель:

Грузополучатель: ООО "СУ-14"

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: ГРИВНО

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых
053077293	190807	11.12.2015		15, 4500478230					01		13	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	
								A	B	C	D				
01	003	535-2005	455450	СТЗПС	5-1ГП	УГОЛОК		25.00	4.00	11700		М/Д	1	7	3:
02	005	535-2005	155584	СТЗСП	5-1ГП	УГОЛОК		40.00	4.00	11700		М/Д	1	6	3:

Итого: 13 67.
Вес брутто: 67.

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан		
			C N2	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Сз	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	ψ %	Темп °C	мех. стар. Дж/см2	хол. изг.		осадка хол.	гор.	
01	455450	0.17 0.005	0.07	0.48	0.023	0.014	0.04	0.02	0.05	0.003	320.0	445.0	40.0		-20	135.0	146.0	УД				
												320.0	445.0	40.0		-20	135.0				146.0	
02	155584	0.17 0.006	0.21	0.49	0.025	0.022	0.06	0.04	0.08	0.004	335.0	475.0	38.0		-20	122.0	152.0	УД				
																-20	146.0				156.0	

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества обращайтесь по номеру документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращайтесь по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензии

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связке по тарафету, провешивание на весах ВТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МП3445-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно