Добровольная сертификация АЖ-46

ОАО ВОЛГОГРАДСКИЙ Керамический ЗАВОД

Россия, 400063, г. Волгоград, ул. Мачтозаводская 1, тел. 47-64-71, факс (8442), 61-29-74

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1221 16.04 2019 г.

Плитки керамические «Керамогранит» ТУ 23.31.10-020-00287964-2017

Размер	300x300x8	600x600x10	200x600x10	300x600x10	150x 600x10	200x1200x11	600x1200x11
Вес м², кг	17,22	22,94	21,658	22,51	22,522	23,740	25,00
Размер	300x300x7	450x450x9					
Вес м²кг	14,898	19,434					

Размер плитки	Вес упаковки	Количество упаковок	Количество, кв.м.
300x300x8	0,126		
600x600x10	0,126		
200x600x10	0,140		
300x600x10	0,135		
150x 600x10	0,174		
200x1200x11	0,218		
600x1200x11	0,22		
300x300x7	0,126		
450x450x9	0,1		
Всего :		2880	414,624

Срок службы: в жилых помещениях - 15 лет
в общественных помещениях - 10 лет

Обозначение стандарта: ТУ 23.31.10-020-00287964-2017

Область применения: для покрытия полов внутри помещений жилых и общественных зданий, в бытовых помещениях промышленных зданий, для покрытия полов в лоджиях и на балконах, облицовки стен, а также для вентилируемых фасадов.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

Характеристика	Требования ТУ 23.31.10-020-00287964-2017
1. Отклонение от нормальных размеров не более ±, мм	2,0
2. Разница между сторонами плиток одной партии не более, мм	2,0
3. Разнотолщинность не более, мм	0,5
4. Косоугольность не более, мм	1,5
5. Деформация не более, мм	1,5
6. Дефекты внешнего вида	ТУ 23.31.10-020-00287964-2017
7. Водопоглощение не более, %	0,5
8. Термическая стойкость глазури,С°	125
9. Предел прочности на изгиб не менее, Мпа	35
10. Твердость по Моосу не менее	5
11. Химическая стойкость глазури	Хим.стойкая
12. Степень износостойкости (глазурованные плитки)	Не ниже 3
13.Износостойкость (по кварцевому песку)г/см², не более (неглазурованные плитки)	0,18
13. Кислотостойкость	Не нормируется
14. Морозостойкость, число циклов	150
15. Наличие радионуклидов не более Бк/кг	370

16. Стойкость глазури к термоударам, циклы, не менее	10
17. Предел прочности при изгибе после испытания на морозостойкость (150 циклов), мПа, не менее	25

Номер контейнера _____

Вагона 2465740

Машины _____

Наименование и адрес потребителя _____

_____

_____

Представитель ОТК _____

Информация для покупателя

Плитка керамическая для полов выпускаются на оборудовании итальянской фирмы «SACMI». Сортировка и упаковка плитки производится сортировочной машиной, где в автоматическом режиме проводится контроль каждой плитки по размерам косоугольности и деформации. Это позволяет иметь в одной партии плитку с гарантированными одинаковыми показателями.

Плитка, отсортированная на сортировочной машине, маркируется с указанием степени износостойкости, области применения, размера, наименования и цвета рисунка.

Приобретая нашу плитку, обратите внимание на номер партии. Это даст Вам возможность выбрать плитку одинаковую по цвету, тону и размеру.

Уважаемый покупатель

Перед началом работы с нашей плиткой ознакомьтесь с маркировкой на ящике

Спасибо за покупку!

Уюта Вашему дому!