АО "ГЛИМС-Продакшн"

ПАСПОРТ-СЕРТИФИКАТ

На водостойкую затирку для швов - ГЛИМС®- Fuga
(ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0440/2
СГР №_BY.30.31.01.008.E.000043.09.15. от 02.09.2015г.)

Назначение: декоративная расшивка швов шириной от 2 до 6 мм между керамической плиткой, керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, керамической и стеклянной мозаикой при облицовке стен, полов и потолков в сухих и влажных помещениях, в т.ч. санузлах, ванных комнатах, гаражах, технических помещениях, на фасадах, а также при отделке бассейнов и т.п.

Партия № *20611 20717 (Дикий мед)*
Дата изготовления: *20 ноября 2017г.*
Упаковка: *мешки полиэтиленовые, по 2 кг*
Потребитель: *ООО БАФУС*

Технические характеристики

Наименование	**Значение по ТУ**	**Значение фактическое**
Внешний вид и цвет сухой смеси	Однородный порошок белого, черного, серого, голубого, розового, бежевого или салатового цвета	***Однородный порошок белого цвета***
Цвет растворной смеси (готовой затирки)	Затирка приобретает цвет после затворения водой	***«Дикий мед»***
Насыпная плотность, г/см^3	0,8-1,1	***1,0***
Содержание влаги, %,	не более 0,2	***0***
Остаток на сите 0,315, % ,	не более 1	***0***
Количество воды для затворения, мл на 1кг сухой смеси	250-300	***25***
Жизнеспособность, мин	не менее 30	***180***
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	Не менее 0,6	***0,6***
Гидрофобность (время впитывания капли воды), ч	не менее 3	***3***
Морозостойкость, цикл	50	***50***
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Менее 370	***40±4,7***
Гарантийный срок хранения	***В сухом помещении в течение 12 месяцев со дня изготовления***	

Заключение: ***сухая смесь соответствует ТУ***

Начальник ОТК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТК «ГЛИМС-Продакшн»

Т.Г. Камилова

АО "ГЛИМС-Продакшн"

ПАСПОРТ-СЕРТИФИКАТ

На водостойкую затирку для швов - ГЛИМС®- Fuga (ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0440/2

СГР №_BY.30.31.01.008.E.000043.09.15. от 02.09.2015г.)

Назначение: декоративная расшивка швов шириной от 2 до 6 мм между керамической плиткой, керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, керамической и стеклянной мозаикой при облицовке стен, полов и потолков в сухих и влажных помещениях, в т.ч. санузлах, ванных комнатах, гаражах, технических помещениях, на фасадах, а также при отделке бассейнов и т.п.

Партия № *2060503718(Мышиный король)*

Дата изготовления: *3 мая 2018 г.*

Упаковка: *мешки полиэтиленовые, по 2 кг*

Потребитель: *ООО БАФУС*

Технические характеристики

Наименование	**Значение по ТУ**	**Значение фактическое**
Внешний вид и цвет сухой смеси	Однородный порошок белого, черного, серого, голубого, розового, бежевого или салатового цвета	***Однородный порошок серого цвета***
Цвет растворной смеси (готовой затирки)	Затирка приобретает цвет после затворения водой	***«Мышиный король»***
Насыпная плотность, г/см^3	0,8-1,1	***1,02***
Содержание влаги, %,	не более 0,2	***0,05***
Остаток на сите 0,315, % ,	не более 1	***0***
Количество воды для затворения, мл на 1кг сухой смеси	250-300	***25***
Жизнеспособность, мин	не менее 30	***120***
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	Не менее 0,6	***1,18***
Гидрофобность (время впитывания капли воды), ч	не менее 3	***3***
Морозостойкость, цикл	50	***50***
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Менее 370	***40±4,7***
Гарантийный срок хранения	***В сухом помещении в течение 12 месяцев со дня изготовления***	

Заключение: ***сухая смесь соответствует ТУ***

Начальник ОТК *Т.Г.Камилова*

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТК «ГЛИМС-Продакшн»