Закрытое Акционерное Общество
«ВИЛИС МК»

Тел.: 8(495) 734-91-75
8(985) 233-78-64
Факс: 8(495) 938-79-55

Паспорт качества

Сухая смесь универсальная «Вилис» М-150
ГОСТ 31357-2007

Партия № У.01/2-04 Дата выпуска: 2 апреля 2018 г.

Масса отгруженной продукции: 10,0 тн

Состав:

- Цемент – М500 Д 0
- Песок строительный

Назначение: применяется для кладочных работ, для черновой штукатурки бетонных, кирпичных стен внутри и снаружи зданий, для укладки тротуарной плитки и брусчатки и т.д.

Технические характеристики:

Марка прочности	М-150
Температура применения	Не ниже +5
Крупность заполнителя	Не более 2,5 мм
Морозостойкость	Не менее 50 циклов

Рекомендуемое количество воды затворения: сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета (1,20 – 1,35 л на 10 кг сухой смеси) и перемешать до однородной консистенции, дать отстояться в течение 5-ти минут и ещё раз перемешать.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления при транспортировании и хранении только в условиях исключающих возможность их увлажнения.

Начальник производства: (Шабанов Р.В.)

Дата выдачи паспорта: 17 апреля 2018 г.