Закрытое Акционерное Общество
«ВИЛИС МК»

Тел.: 8(495) 734-91-75
8(985) 233-78-64
Факс: 8(495) 938-79-55

Паспорт качества

Сухая смесь монтажно-кладочная «Вилис» М-200
ГОСТ 31357-2007

Партия № К. 01 /28-07 Дата выпуска: 28 июля 2018 г.

Масса отгруженной продукции: 8,0 тн.

Состав:

- Цемент – М500 Д 0
- Песок строительный фракционированный

Назначение: применяется для кладочных работ внутренних и наружных стен, для заливки швов, при монтажных работах.

Технические характеристики:

Марка прочности	М-200
Крупность заполнителя	Не более 2,0 мм
Температура применения	Не ниже $+5^0$ С

Рекомендуемое количество воды затворения: сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета (1,20 – 1,35 л на 10 кг сухой смеси) и перемешать до однородной консистенции, дать отстояться в течение 5-ти минут и ещё раз перемешать.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления при транспортировании и хранении только в условиях исключающих возможность их увлажнения.

Главный технолог: (Сапелкина М.А.)

Дата выдачи паспорта: 30 июля 2018 г.