ПРОИЗВОДСТВО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ Г. ЯРОСЛАВЛЬ

ООО НПК «КраскаВо», 141013, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36
Тел.: (495) 592-12-04, www.pfgf.ru, e-mail: kraskavo@list.ru

Паспорт

Шпатлевка ХВ-004

Цвет: Серый
Кол-во ед. упаковки: 5
Партия №: 04299
Вид тары: Барабан стальной
Масса нетто: 100 кг
Дата изготовления: Май 2017

Наименование показателя	Значение по ГОСТ 10277-90	Результаты испытаний
1. Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания	Серый, оттенок не нормируется.	Соответствует
2. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания	Поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений.	Соответствует
3. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч	не более 2	2
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 67	72,7
5. Условная вязкость шпатлевки по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	20-45	29
6. Способность шлифоваться	Шлифуется водой	Соответствует
7. Эластичность при изгибе, мм	не более 50	50
8. Прочность при ударе на приборе типа У-1, см	не менее 30	30

Заключение: Шпатлевка ХВ-004 п. № 04299 соответствует требованиям ГОСТ 10277-90.

Начальник ОТК
Начальник производства
Испытание проводил
Менеджер отдела отгрузки

ООО НПК "КраскаВо" ОТК