456080, г. Трехгорный, а/я 382
+7 (35191) 4 27 70, 6 35 99

ВВГнг (А)-LS 1 х 25,0

Артикул 06 ON 1202 EA

Штамп ОТК

4 630001 268978

Длина: 1117 м

Отрезков: 2: 625+492

Метки: 0000-0620 0623-1114

Дата выпуска: 20.03.2013

Табельный №: 476/592

Партия: 3-20/03

Барабан №: 331/303

ПБ57

Произведено в Российской Федерации

456080, г. Трехгорный, а/я 382
+7 (35191) 4 27 70, 6 35 99

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на кабельно-проводниковую продукцию

«20» 03 2013 года

Марка, обозначение: ВВГнг (А)-LS 1 х 25,0

Код ТНВЭД: 8544493000 ТУ 16.К71-310-2010

Партия № 3-20/03

Барабан № 331/303

ВНИМАНИЕ!
Для предъявления претензии по количеству и качеству наличие ярлыка и Паспорта качества
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Рабочее напряжение, кВ 0,66

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование характеристик	Фактические значения
Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, приведенное к 1 км длины при темп. 20°С, Ом	0,881
Испытание переменным напряжением 3 кВ, частотой 50 Гц в течение 10 мин.	ВЫДЕРЖАЛ
Минимальная толщина изоляции, мм	1,06 - 1,18
Минимальная толщина оболочки, мм	1,31 - 1,46

Контроллер Буренкова

Испытатель

Штамп ОТК